Product Overview

The Cono Linie


- Cono alto
- Cono pendo
- ▶ Cono solo
- Cono duo

The Cono Linie with integrated light

- Cono solo Lux
  Cono solo LED
- Cono modulo

The Pro Linie

- Pro 100
- Pro 200
- Pro 400



Cono solo

“We converge sound with form.”

NewTec
Design : Audio

(주)케이엠텍


서울특별시 영등포구 당산동 121-155
동우빌딩 303호

TEL : 02-6279-2108
FAX : 02-6279-2028

www.newtec-audio.com
www.newtec-audio.co.kr

Made in Italy

NewTec
Design : Audio



Cono solo

새로운 방식의 외관 디자인 & 여유로운 음악감상

부드러운 사운드 특성은 유연한
배경음악을 안정적으로 재생할 뿐만
아니라 고품격 스테레오 HiFi음질을
추구합니다.


독창적인 신소재, 신기술, 기하학적
알루미늄 코딩막 조합은 안정적이고
사실적인 사운드 분사기술로 최상의
결과를 얻을 수 있습니다.

주요특징

작동원리　1 way 라우드 스피커
　　360° 무지향성 사운드

특이점　우아한 디자인, 다양한 색상
　　고정클립 부착형 월마운트
　　뛰어난 톤 하이퀄러티

적　용　모든 요구 조건을 충족시키는 고품격 사운드
　　하이레벨 스테레오 HiFi 사운드의 백그라운 뮤직 재생



Suitability

사운드는 어느 공간이냐에 따라 정의될 수 있습니다.
샵, 바, 레스토랑 등과 같이 사람들이 만나서 즐기는 장소에서는 사운드 질이 우리의 즐거움과 매출에 영향을 줍니다.
원뿔 형태의 Cono solo는 사각지대 없이 무지향성 사운드를 생산합니다.
표면은 세련된 알루미늄막으로 처리가 되어 부드럽고 안정적인 사운드를 생산합니다.
최대 사운드 퀄러티는 좁거나 넓은 공간에서도 HiFi 사운드를 고품격 스테레오 사운드를 청취할 수 있습니다.

각 모델은 외관상에는 변화없이 3가지 버전으로 적용할 수 있습니다.
스피커 외관 디자인은 설계 및 건축의 컨셉과 맞춰 다른 일반 조명시스템과 어울려 최상의 분위기 연출과
실질적 음악효과를 제공합니다.
또한 다른 버전 제품으로 변경시 제품 교체없이 유닛 적용으로 룸의 스타일을 변경할 수 있습니다.

References

Adler Thermae, Tuscany, wellness area, Salinengrotte, outdoor area
BMW Pavilion, Berlin - showroom
Therme Meran - lounge and bar area
Interna Living, Marbella - sales rooms, outdoor area

Technical Data Specifications

Term	Cono solo	Cono solo M	Cono solo V
Type	Wall mounted	Wall mounted	Wall mounted
Principle	one way speaker	one way speaker	one way speaker
Dimensions W x L x H (in sight)	134 mm x 242 mm x 118 mm	134 mm x 242 mm x 118 mm	134 mm x 242 mm x 118 mm
Weight	2,6 kg	2,4 kg	2,6 kg
Enclosure	Aluminium, Cup in PLEXI Glass	Aluminium, Cup in PLEXI Glass	Aluminium, Cup in PLEXI Glass
Colors	silver, white - every RAL color on request	silver, white - every RAL color on request	silver, white - every RAL color on request
Equipment	1 NewTec M13 - 8633 by Scanspeak	1 NewTec KA10 by Vifa	1 NewTec KA10 by Vifa
Impedance	8 Ω	4 Ω	100 Volt / 200Ω - 250Ω
Rate capacity / Music capacity	90 Watt / 170 Watt	50 Watt / 90 Watt	2,5-5-10-20 Watt to tap
Nominal Sensitivity (1 W, 1 m)	82,4 dB (+6 dB on 360°)	85,5 dB (+6 dB on 360°)	86,2 dB (+6 dB on 360°)
Maximum SPL	105 dB (active high pass 120 Hz / 18 dB - Octave)	102,5 dB	99,5 dB
Frequency response	120 - 20.000 Hz (- 3 dB)	95 - 21.000 Hz (+/- 3 dB)	85 - 21.000 Hz (+/- 3 dB)
Connectors	pole clip gold plated	clips	print clips



